

Produtora de Sorvete e Picolé MSP4

Acabamento em Aço Inox.

f @eletrofriosmolde metal

Imagens Meramente Ilustrativas



Produtora de Sorvete e Picolé MSP4

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	18 Litros/Hora Sorvete ou 170 picolés/hora
QTDE. DE FÓRMAS:	4 fôrmãs 22 ou 24 cav. (não incluso)
REFRIGERAÇÃO:	01 Compressor de 12.000 btús
BATEDEIRA:	Bojo de Inox (Até 12 litros) - Agitador com 3 pás de inox Motor elétrico 1/2 HP - Engrenagem em Aço Pá de UHMW com regulagem automática Molas de inox
VOLUME DE ÁCOOL:	50 Litros
CONSUMO MÉDIO:	1,2 kw / hora
MEDIDAS:	Altura 1,46 m X Largura 0,49 m X Comprimento 0,61 m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Produtora de Sorvete S40P

Sistema de aquecimento.

Banho maria e termostato digital
indicador de calor
Emite sinal sonoro quando atinge temperatura

f @eletofriosmolde metal

Imagens Meramente Ilustrativas



Produtora de Sorvete S40P

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
BOJO AQUECIMENTO:	8 Litros de calda
AQUECIMENTO:	Resistência 1,00 kw em banho maria
TEMPO AQUECIMENTO:	15 Minutos 72°C
TEMPO CONGELAMENTO:	20 minutos (sorvete pronto)
PRODUÇÃO:	40 Litros/Hora - (10 a 12 litros por batida)
REFRIGERAÇÃO:	01 Compressor de 18.000 Blu's (baixo consumo de energia)
BATEDEIRA:	Motor elétrico 3/4 / Pás de UHMW e molas de inox
CONDENSAÇÃO:	Água ou Ar forçado (Torre de resfriamento)
CONSUMO MÉDIO:	3,9 kw / hora
MEDIDAS:	Altura 1,65 m X Largura 0,55 m X Comprimento 0,75 m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Equipada com Termostato Digital que mostra a temperatura do sorvete.
Emite um sinal sonoro quando o sorvete fica pronto, desligando o compressor.
Saída por baixo, sem contato manual com o sorvete. Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.
Pode-se iniciar a produção assim que ligar a máquina.
Sistema Avançado de Aproveitamento do Calor.

Liquidificador L18

Baixo consumo de energia.
Fácil limpeza.

f @eletofriosmolde metal

Imagens meramente ilustrativas



Liquidificador L18

Dados Técnicos

CAPACIDADE:	18 litros calda
MOTOR:	3/4 HP de alta rotação
SAÍDA CAIXA:	Por baixo do reservatório - Registro 3/4
ESTRUTURA:	Aço Inox brilhante
VOLTAGEM:	110v ou 220v
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

- * Fácil limpeza
- * Não precisa Bascular
- * Baixo Consumo de energia
- * Motor na parte superior, evitando vazamento

Pasteurizadora PS150

Pode ser utilizado como batedor,
pasteurizador e Tina de maturação.

f @eletofriosmolde metal

Imagens meramente ilustrativas



Pasteurizadora PS150

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430
CAPACIDADE:	Máxima 150 litros e Mínima 70 litros
REFRIGERAÇÃO:	1 compressor de 18.000 Btu's
MOTOR ELÉTRICO:	2 motores de 1/3 hp
CONDENSAÇÃO:	Água ou Ar forçado (torre de resfriamento não incluso)
CONSUMO MÉDIO:	11,5 kw total por ciclo - Potência 6.600W
MEDIDAS:	Altura 0,95m X Largura 0,46m X Comprimento 0,48m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Sistema de auto resfriamento com radiador (dispensa torre de resfriamento).
Pode ser utilizado como batedor, pasteurizador e Tina de maturação.

Picoleteira P150 D.

**Emitte sinal sonoro quando
picolé fica pronto.**

Arrefecimento do álcool por baixo.

f @eletrifriosmoldemetal

Imagens meramente ilustrativas



Picoleteira P150 D.

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	150 picolés/hora
REFRIGERAÇÃO:	1 compressor de 12.000 Btu's (110V ou 220V)
QTDE. DE FÔRMAS:	2 fôrmas de 22 cavidades (não incluso)
VOLUME DO ÁLCOOL:	25 litros de álcool
CONSUMO MÉDIO:	0,60 kw/hora
REFRIG. DO GÁS:	Ar forçado
MEDIDAS:	Altura 0,95m X Largura 0,46m X Comprimento 0,48m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Emitte sinal sonoro quando o picolé fica pronto.

Picoleteira e Paleta Mexicana P300 Luxo

Emite sinal sonoro quando
picolé fica pronto.

Drenagem do álcool por baixo.

f @eletrofriasmoldemetal

Imagens meramente ilustrativas



MoldeMetal
Tecnologia e Inovação



Picoleteira e Paleta Mexicana P300 Luxo

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
TAMPAS:	Aço inox 430 brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	250 a 300 picolés/hora
QTDE. DE FÔRMAS:	6 fôrmas 22 ou 28 cavidades (não incluso)
REFRIGERAÇÃO:	1 compressor de 18.000 Btu's
AGITADOR:	Motor 1/4 com turbina
CONDENSAÇÃO:	Ar forçado ou água (torre de resfriamento não inclusa)
VOLUME DO ÁLCOOL:	Luxo 22 - 65 litros / Luxo 28 - 90 litros de álcool
CONSUMO MÉDIO:	1,5 kw/hora
VOLTAGEM:	220 V
MEDIDAS:	Luxo 22 - Altura 1,16m X Largura 0,50m X Comprimento 1,00m Luxo 28 - Altura 1,16m X Largura 0,60m X Comprimento 1,00m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Emite sinal sonoro quando o picolé fica pronto.
Com escorimento do álcool automático em 30 segundos (Na abertura das tampas).
Drenagem do álcool por baixo, fechamento por registro.

Picoleteira P300 Pop

Emite sinal sonoro quando
picolé fica pronto.

@eletrofriasmolde metal

Imagens Meritamento Inicializar



Picoleteira P300 Pop

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
TAMPAS:	Aço inox 430 brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	250 a 300 picolés/hora
QTDE. DE FÔRMAS:	6 fôrmas 22 ou 28 cavidades (não incluso)
REFRIGERAÇÃO:	1 compressor de 18.000 Btu's
AGITADOR:	Motor 1/4 com turbina
CONDENSAÇÃO:	Ar forçado ou água (torre de resfriamento não inclusa)
VOLUME DO ÁLCOOL:	Pop 22 - 50 litros / Pop 28 - 68 litros de álcool
CONSUMO MÉDIO:	1,5 kw/hora
VOLTAGEM:	220 V
MEDIDAS:	Pop 22 - Altura 1,16m X Largura 0,50m X Comprimento 1,00m Pop 28 - Altura 1,16m X Largura 0,60m X Comprimento 1,00m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Emite sinal sonoro quando o picolé fica pronto.
Baixo consumo de energia.

Picoleteira P600 Luxo

**Emite sinal sonoro quando
picolé fica pronto.**

Drenagem do álcool por baixo.

f @eletrifriosmoldemetal

Imagens meramente ilustrativas



Picoleteira P600 Luxo

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
TAMPAS:	Aço inox 430 brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	500 a 600 picolés/hora
QTDE. DE FÔRMAS:	10 fôrmas 22 ou 28 cavidades (não incluso)
REFRIGERAÇÃO:	2 compressores de 18.000 Btu's
AGITADOR:	Motor 1/4 com turbina
CONDENSAÇÃO:	Ar forçado ou água (torre de resfriamento não incluso)
VOLUME DO ÁLCOOL:	120 litros de álcool
CONSUMO MÉDIO:	3,5 kw/hora
VOLTAGEM:	220 V
MEDIDAS:	Luxo 22 - Altura 1,16m X Largura 0,48m X Comprimento 1,47m Luxo 28 - Altura 1,16m X Largura 0,58m X Comprimento 1,47m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Emite sinal sonoro quando o picolé fica pronto.
Com escorimento do álcool automático em 30 segundos (Na abertura das tampas).
Drenagem do álcool por baixo, fechamento por registro.

Picoleteira P600 Pop - 22 e 28

Baixo consumo de energia.

f @eletofriosmolde metal

Imagens: Mercurante Ilustrações



Picoleteira P600 Pop - 22 e 28

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
TAMPAS:	Aço inox 430 brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	500 a 600 picolés/hora
QTDE. DE FÔRMAS:	10 fôrmas 22 ou 28 cavidades (não incluso)
REFRIGERAÇÃO:	2 compressores de 18.000 Btu's
AGITADOR:	Motor elétrico 1/4 com turbina
CONDENSAÇÃO:	Ar forçado ou água (torre de resfriamento)
VOLUME DO ÁLCOOL:	Pop 22 - 65 litros - Pop 28 - 75 litros de álcool
CONSUMO MÉDIO:	3,2 kw/hora
VOLTAGEM:	220 V
MEDIDAS:	Pop 22 - Altura 1,16m X Largura 0,48m X Comprimento 1,47m Pop 28 - Altura 1,16m X Largura 0,58m X Comprimento 1,47m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Baixo consumo de energia.

Picoleteira P1000 Luxo

Emite sinal sonoro quando
picolé fica pronto.

Drenagem do álcool por baixo.

@eletofriosmolde metal

Imagens Meramente Ilustrativas



Picoleteira P1000 Luxo

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
TAMPAS:	Aço inox 430 brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	850 a 1000 picolés/hora
QTDE. DE FÔRMAS:	10 fôrmas de 28 cavidades (não incluso)
REFRIGERAÇÃO:	2 compressores de 30.000 Btu's
AGITADOR:	Motor 1/4 com turbina
CONDENSAÇÃO:	Água (torre de resfriamento não incluso)
VOLUME DO ÁLCOOL:	126 litros de álcool
CONSUMO MÉDIO:	3,5 kw/hora
VOLTAGEM:	220 V
MEDIDAS:	Altura 1,20m X Largura 0,58m X Comprimento 1,47m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Emite sinal sonoro quando o picolé fica pronto.
Com escorimento do álcool automático em 30 segundos (Na abertura das tampas).
Drenagem do álcool por baixo, fechamento por registro.

Produtora de Sorvete S80P

Termostato digital.

Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.

f @eletrofriosmolde metal

Imagens Momentaneamente Ilustrativas



Produtora de Sorvete S80P

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	60 litros de sorvete pasteurizado ou 80/100 litros sem pasteurizar
REFRIGERAÇÃO:	01 Compressor de 30.000 Btu's
BATEDEIRA:	Com 3 pás de Poliestileno e molas Inox
CONDENSAÇÃO:	Ar forçado ou água (torre de resfriamento não inclusa)
CONSUMO MÉDIO:	3,38 kw / hora
MEDIDAS:	Altura 1,50 m X Largura 0,60 m X Comprimento 0,85 m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

PASTEURIZADOR ACOPLADO.
EMITE SINAL SONORO QUANDO O SORVETE FICA PRONTO.
NÃO UTILIZA ÁLCOOL.
SAÍDA DE SORVETE POR BAIXO.



Produtora de Sorvete S30

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	25 a 30 Litros/hora - (7 a 8 litros de sorvete por batida)
REFRIGERAÇÃO:	1 compressor de 12.000 Btu's
BATEDEIRA:	Com pás de UHMV e molas Inox
CONDENSAÇÃO:	Ar forçado
CONSUMO MÉDIO:	1,30 kw / hora
MEDIDAS:	Altura 1,06 m X Largura 0,40 m X Comprimento 0,51 m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Produtora de Sorvete S30, tem saída por baixo e sem contato manual com o sorvete. Não utiliza álcool como fonte de resfriamento. Pode-se iniciar a produção assim que ligar a máquina. Termostato digital.

Produtora de Sorvete S40

Saída por baixo sem
contato com o sorvete.

Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.

f @eletofriosmolde metal

Imagens meramente ilustrativas



Produtora de Sorvete S40

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	40 a 50 litros/Hora - (10 a 12 litros de sorvete por batida)
REFRIGERAÇÃO:	01 Compressor de 18.000 Btu's
BATEDEIRA:	Com pás de UHMW e molas Inox
CONDENSAÇÃO:	Água ou Ar forçado (Torre de resfriamento não incluso)
CONSUMO MÉDIO:	2,40 kw / hora
MEDIDAS:	Altura 1,59 m X Largura 0,55 m X Comprimento 0,71 m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Equipada com Termostato Digital que mostra a temperatura do sorvete.
Emite um sinal sonoro quando o sorvete fica pronto, desligando o compressor.
Saída por baixo, sem contato manual com o sorvete.
Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.
Pode-se iniciar a produção assim que ligar a máquina.

Produtora de Sorvete

S40

Cabeçote em baixo

Termostato digital.

Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.

@eletofriosmolde metal

Imagens meramente ilustrativas



Produtora de Sorvete

S40

Cabeçote em baixo

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox T1200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	40 a 50 litros/Hora - (10 a 12 litros de sorvete por batida)
REFRIGERAÇÃO:	01 Compressor de 18.000 Btu's
BATEDEIRA:	Com pás de UHMW maior resistência e molas inox
CONDENSAÇÃO:	Água ou Ar forçado (torre de resfriamento não incluso)
CONSUMO MÉDIO:	2,40 kw / hora
MEDIDAS:	Altura 1,29 m X Largura 0,50 m X Comprimento 0,71 m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Equipada com Termostato Digital que mostra a temperatura do sorvete.
Emite um sinal sonoro quando o sorvete fica pronto, desligando o compressor.
Saída por baixo, sem contato manual com o sorvete.
Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.
Pode-se iniciar a produção assim que ligar a máquina.

Produtora de Sorvete

S80 Cabeçote em cima

Termostato digital.

Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.

f @eletrifriosmoldemetal

Imagens Meramente Ilustrativas



Produtora de Sorvete

S80

Dados Técnicos

ESTRUTURA:	Aço Inox IT200
ACAB. INTERNO:	Aço Inox 430
ACAB. EXTERNO:	Aço Inox 430 Brilhante de fácil limpeza
PRODUÇÃO:	80 a 100 Litros/Hora (max.30l e min.20l de sorvete por batida)
REFRIGERAÇÃO:	01 Compressor de 30.000 Btu's
BATEDEIRA:	Com 2 pás de UHMW maior resistencia e molas Inox
CONDENSAÇÃO:	Ar Forçado ou água (torre de resfriamento não incluso)
CONSUMO MÉDIO:	4,40 kw / hora
MEDIDAS:	Altura 1,69 m X Largura 0,56 m X Comprimento 0,80 m
GARANTIA:	12 meses

Tecnologia

Equipada com Termostato Digital que mostra a temperatura do sorvete.

Emite um sinal sonoro quando o sorvete fica pronto, desligando o compressor.

Saída por baixo, sem contato manual com o sorvete.

Não utiliza álcool como fonte de resfriamento.

Pode-se iniciar a produção assim que ligar a máquina